

TR 390

Beschreibung

TR 390 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für Anhänger für die Beförderung von Zuckerrohr und Walzen eignet. TR 390 zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und verstärkte Beständigkeit aus. Die Ausführung „dual bead HD“ mit doppeltem Wulst/HD ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten auf Anhängern geeignet, die Ausführung „dual bead HD special“ mit doppeltem Wulst/HD spezial ist ideal für schwere Betriebsbedingungen.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger, Industriell ■ Walze



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	23.1-26
LI/SS	155;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94005222
QSB (in)	23.4
AD (in)	61.4
SLR (in)	27.2
RU (in)	178.9
Felge empf.	DW 20 B
ECE	E11-106R-004606
TRA-Code	R3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	34
25	8540

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.