



AGRIMAX SIRIO

Beskrivning

AGRIMAX SIRIO är ett höghastighetsdäck (upp till 70 km/h) som har tagits fram av BKT för kraftfulla traktorer. Konstruktionen lämpar sig utmärkt för både transporter och jordbearbetning. Sidoväggen är särskilt flexibel för att säkerställa enastående stabilitet, hantering och komfort och ge en ännu bättre körupplevelse. Däcket är även tillgängligt med IF-teknologi, som möjliggör hög lastkapacitet vid lågt ringtryck. Det förstärkta däckhöljet och ett stort antal bälten är en garanti för överlägsen dragförmåga på åkern, samtidigt som det låga rullmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version HIGH SPEED

Tire Type TL

Däckstorlek 540/65R38

LI/SS 153;D

Dimensioner IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 530 |
| OD (mm) | 1667 |
| SLR (mm) | 769 |
| RC (mm) | 5050 |
| Rim Rec | W 16 L |
| Rim Alt | W 18 L |
| ECE | E4-106R-000816 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 1575 | 1810 | 2080 | 2345 | 2615 | 2885 | 3120 | 3350 |
| 65 | 1720 | 1975 | 2265 | 2555 | 2850 | 3140 | 3395 | 3650 |
| 50 | 1805 | 2075 | 2380 | 2685 | 2995 | 3300 | 3570 | 3835 |
| 40 | 1880 | 2160 | 2480 | 2800 | 3120 | 3440 | 3720 | 4000 |
| 25 | 2040 | 2340 | 2685 | 3035 | 3380 | 3725 | 4030 | 4330 |
| 10 | 2575 | 2960 | 3395 | 3835 | 4275 | 4710 | 5095 | 5475 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.