



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 513



PRODUKTDATENBLATT



Radial



155

Technologies



hohe Geschwindigkeit



Stahlgürtel

Performance



Handling und Komfort



Selbstreinigung



Traktion



Beständigkeit



MULTIMAX MP 513

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 513 wurde von BKT für Mehrzweckfahrzeuge, die im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung und Transportanwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, entworfen. Dank der starken Nylonkarkasse mit Stahlbändern ist MULTIMAX MP 513 in der Lage, schwere Lasten bei hohen Geschwindigkeiten zu befördern und dabei ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Er sichert ein längeres Reifenleben und Traktion neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	285/80 R 16 MPT	TL	-	128 G	STD	304	866	394	2617	W 10	-
Ø 17"	425/55 R 17 MPT	TL	-	142 A8/B	STD	421	900	399	2705	13	13.00
	425/55 R 17 MPT	TL	-	134 G	STD	421	900	399	2695	13	13.00
Ø 18"	325/70 R 18 MPT	TL	-	132 G	STD	322	916	410	2771	W 10	-
	365/70 R 18 MPT	TL	-	133 G	STD	360	969	448	2954	11	11 SDC; 12; 12 SDC
Ø 20"	375/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	377	1034	472	3121	12	W 10; DW 10; 11; 11 SDC; W 11; DW 11; 12 SDC
	405/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	407	1076	493	3253	13	13 SDC; 12 SDC
	425/75 R 20 MPT	TL	-	148 G	STD	421	1146	518	3465	13	13 SDC; 11 SDC; 12 SDC; 11; 12
Ø 24"	495/70 R 24 MPT	TL	-	155 G	STD	499	1304	588	3974	W 16 L	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung