



RT 851

Descrizione

RT 851 è uno pneumatico R-1 particolarmente progettato per trattori nelle applicazioni con manti erbosi. Lo speciale disegno arrotondato dei ramponi è stato sviluppato per ridurre qualsiasi danno al manto erboso e alle piante in crescita, contenendo la compattazione del suolo. La robusta carcassa in nylon con le cinture forti in poliestere garantiscono trazione straordinaria oltre a maggiore capacità di carico.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

14.9LR20

LI/SS

119;A8/B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94048632
LS (in)	14.9
DT (in)	43.3
RCS (in)	19.6
CR (in)	129.4
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.