



AGRI GRIP

Descrizione

AGRI GRIP è uno pneumatico per le operazioni di trasporto ed è particolarmente idoneo per applicazioni con rimorchi per la canna da zucchero. AGRI GRIP è dotato di una carcassa robusta che offre elevata capacità di carico insieme ad eccellente resistenza a tagli e lacerazioni. Il particolare disegno del battistrada assicura una vita di servizio prolungata.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

DUAL BEAD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

23.1-26

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	595
DT (mm)	1560
RCS (mm)	708
CR (mm)	4658
Cerchio cons.	DW 20 B

Portata (IS)

km/h / bar	2.60
30 FR LLV	5600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.