



FARM SPECIAL

Descrizione

FARM SPECIAL è uno pneumatico per trattori idoneo per la lavorazione del terreno. La carcassa robusta garantisce un elevato livello di resistenza alle forature e una vita operativa più lunga, mentre le spalle arrotondate evitano danni al suolo proteggendo le colture preziose. FARM SPECIAL si distingue per il suo unico disegno del battistrada con elementi mud breaker che spezzano il fango ottimizzando le proprietà di autopulitura. Inoltre, la doppia angolazione dei tasselli assicura ottima trazione con minore slittamento.



UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	12.4-28
LI/SS	123;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	315
DT (mm)	1265
RCS (mm)	589
CR (mm)	3853
Cerchio cons.	W 11
Cerchio alt.	W 9; W 10
ECE	E11-106R-005533
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.30
30	1550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.