



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 617



PRODUKTDATENBLATT



Bias



MT 617

 MT 617 wurde speziell für Militär-LKWs entworfen. Er ist ein selbsttragender Reifen, der ausgezeichnete Traktion und hohe Durchstichfestigkeit bietet. Ferner trägt der Flankenschutz zu einem verlängerten Produktlebenszyklus bei.

Performance



Beständigkeit



hohe
Durchstichfestigkeit



Traktion

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 21"	14.5 - 21	TL	12	-	AB	392	1220	-	-	10	-
	14.5 - 21	TL	12	-	STD	392	1220	-	-	10	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statistischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung