



XL GRIP IND3 (RTG)



Description

XL GRIP (IND-3) est un pneu à construction diagonale pour les grues portiques RTG dans les applications de empilement et de levage. Ce pneu est caractérisé par une carcasse robuste réalisée avec un mélange de la bande de roulement élaboré à cet effet, ce qui se traduit par un cycle de vie plus long du pneu.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Grue RTG

Version	INDUSTRIAL
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	18.00-25
LI/SS	

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1615
RCS (mm)	739
CR (mm)	4780
Jante rec.	13.00/2.5
Jante alt.	15.00/2.5
Code TRA	IND3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10.00
10	22950

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.