



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

460/85R30

145;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94021765
SW (in)	18.7
OD (in)	60.8
SLR (in)	26.8
RC (in)	179.6
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E4-106R-000774
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3520	4100	4670	5250	5820	6390
25	3520	4100	4670	5250	5820	6390
20	3770	4390	5000	5620	6240	6840
5 LT	4720	5490	6260	7030	7800	8580
5 HT	3770	4290	5000	5620	6240	6840

25-03-2026