



IS standard



AW 726



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



149

Technologies



Desenho de blocos

Performance



Durabilidade



Autolimpeza



AW 726

 AW 726 foi especialmente desenvolvido para reboques nas aplicações de transporte. O pneu é apropriado para ser utilizado tanto na estrada como fora da estrada. AW 726 assegura desempenhos na estrada, comodidade de condução e autolimpeza excelentes. El desenho por blocos fornece um ciclo de vida prolongado do pneu.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	AB	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	STD	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	373	2540	SB	14	TL	126 A8	139 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	-	-	STD	18	TL	137 A8	149 A8
Ø 17"	420/55 - 17	13.00	-	415	890	392	2584	STD	-	TL	121 A8	133 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling