



AT 603

Description

AT 603 est un pneu agro-industriel pour les outils agricoles et les chargeuses-pelleteuses. AT 603 a été conçu pour assurer une durabilité supérieure et une excellente traction sur la roue motrice et donc de très bonnes performances sur toutes les surfaces même que des qualités d'autonettoyage extraordinaires. Le pneu AT 603 est disponible en version "spécial" avec une carcasse renforcée, tandis que en la version "HD" qui offre une meilleure résistance aux coupures et déchirures.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole, Industriel ■
Chargeuse-pelleteuse



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

12.5/80-18

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94031269
LS (in)	12.1
DT (in)	39.4
RCS (in)	17.6
CR (in)	119.2
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Capacité de charge (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.