



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC MASTER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TRAC MASTER

🇮🇹 TRAC MASTER è uno pneumatico per la lavorazione della terra e le applicazioni per prati e giardinaggio, idoneo per trattori piccoli e attrezzi agricoli. Il disegno del battistrada è stato sviluppato per garantire ottima protezione del campo nonché eccellenti proprietà di autopulitura e trazione superiore sul campo.

Performance



Protezione del campo



Autopulitura



Trazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 12"	300/60 - 12	10.5	9.5	306	645	285	1885	STD	8	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	6	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	8	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	6	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	8	TL	-
	380/50 - 15	13 LB	-	380	780	364	2229	STD	8	TL	116 B

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento