



IS standard



GROWING TOGETHER

INDUSTRIAL RIB F3



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-3



A6



120

Technologies



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Resistencia a los rastrojos



INDUSTRIAL RIB F3

 INDUSTRIAL RIB F3 es un neumático agro-industrial con dibujo de bloques en la banda de rodadura proyectado para las actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. Este neumático se caracteriza por una mezcla de extraordinaria resistencia a los rastrojos, por lo que es idóneo en las condiciones de trabajo más críticas y asegura un largo ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 15"	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	12	TL	117A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	12	TL	117A6
Ø 16"	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	SPL	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	12	TL	120A6

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura