



EARTHMAX SR 43

Descrizione

EARTHMAX SR 43 (L-4) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per pale gommate che operano in condizioni rocciose estreme, principalmente nelle miniere sotterranee. Lo pneumatico garantisce prestazioni eccellenti nelle operazioni di carico e di trasporto nelle miniere a cielo aperto, nelle cave e nei cantieri di demolizione. Il disegno unico del battistrada assicura trazione e stabilità superiori. Grazie alla struttura All Steel, EARTHMAX SR 43 (L-4) assicura eccellente durabilità e resistenza a lacerazioni e forature nonché un ciclo di vita più lungo.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Movimento Terra ■ Pala caricatrice

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Dimensioni pneumatico

29.5R29

LI/SS

223;A2



Dimensioni US Standard

94051021						
78.9						
35.6						
237.4						
25.00/3.5						
24.00/3.5, 26.00/3.5						
L4						
mph / psi	98	102	105	109	112	116
5	53600	55100	56800	57800	58900	60000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.