



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 515



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Alta velocità



Spalla rinforzata



Cinture in acciaio

Performance



Durabilità



Manovrabilità e comfort



Autopulitura



Trazione



MULTIMAX MP 515

RADIAL MPT TIRES

🇮🇹 MULTIMAX MP 515 è uno pneumatico radiale agro-industriale, sviluppato per veicoli universali e autocarri per fertilizzanti. È molto idoneo per applicazioni comunali e di trasporto. Lo pneumatico mostra un disegno unico del battistrada che si traduce in ottimo comfort di guida su strada nonché eccezionali qualità di autopulitura e trazione eccellente. La carcassa robusta in nylon con cinture in acciaio e la spalla rinforzata assicurano straordinaria durabilità. MULTIMAX MP 515 è lo pneumatico ideale anche a velocità elevate (90 km/h).

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 20"	405/70 R 20 MPT	136 G	13	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11	407	1076	493	3286	-	STD
	425/75 R 20 MPT	148 G	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12	421	1146	522	3491	-	STD
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 MPT	160 G	13	14	444	1150	527	3532	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento