



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

560/60R22.5

161;D

undefined US Standard

USA Code	94042166
SW (in)	21.4
OD (in)	49.0
SLR (in)	21.6
RC (in)	149.0
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	17.00; 20.00
ECE	E4-106R-000794

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3000	3470	3940	4680	5530	6330	7030	7870	8620	9370
40	3260	3780	4290	5100	6020	6890	7650	8560	9380	10200
30	3960	4570	5190	6170	7290	8330	9260	10370	11360	12350
25	4440	5140	5830	6930	8190	9370	10410	11650	12760	13870
15	5160	5970	6780	8060	9510	10880	12090	13550	14840	16110
5	5870	6800	7720	9180	10840	12390	13770	15420	16890	18350

25-03-2026