



MULTIMAX MP 513

Descrizione

MULTIMAX MP 513 è stato progettato da BKT per applicazioni con veicoli polivalenti nel settore municipalità/manutenzione e trasporto, sia per uso agricolo che industriale. Lo pneumatico è ideale per veicoli universali ed i camion di fertilizzante. Grazie alla carcassa robusta in nylon rinforzata con cinture in acciaio, MULTIMAX MP 513 consente il trasporto di carichi pesanti ad alte velocità, fornendo un'esperienza di guida confortevole. Garantisce inoltre una maggiore durabilità e trazione nonché eccezionali proprietà di autopulitura.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio, Industriale ■ Rimorchio

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	285/285R16MPT
LI/SS	128;G

Dimensioni US Standard

Codice USA	94074471
LS (in)	12.0
DT (in)	34.1
RCS (in)	15.5
CR (in)	103.0
Cerchio cons.	W 10
ECE	E11-54R-0020958

Portata (US)

mph / psi	23	29	36	44	51	58
55	1850	2170	2600	3000	3390	3970
40	2000	2350	2800	3230	3660	4290
25	2130	2500	2990	3440	3900	4560

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.