CON STAR

Beskrivning

CON STAR lämpar sig särskilt för kompakthjullastare och teleskoplastare inom industriellt lantbruk, lyft- och lastarbeten. Däcket erbjuder utmärkt dragförmåga samt mycket hög vertikal och lateral stabilitet. CON STAR är tillverkat i en gummiblandning som ger motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar och bidrar till längre livslängd.

UM

US Standard

Konstruktion

Bias

Maskiner

Jordbruk ▪ Kompakthjullastare,Industriell ▪ Kompakthjullastare

Version	INDUSTRIAL
Tire Type	TL
Däckstorlek	480/80-26
LI/SS	160;A8

Dimensioner US Standard

USA Code	94052813
SW (in)	19.3
OD (in)	55.5
SLR (in)	25.3
RC (in)	168.2
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-003033

Load Capacity (US)

mph / psi	46
25	9920

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.