



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MT 518



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



MULTIMAX MT 518

RADIAL MPT TIRES



MULTIMAX MT 518 ha sido específicamente desarrollado para camiones multiuso. Es un neumático con un dibujo de bloques en la banda de rodadura y cinturones de acero, caracterizado por una elevada resistencia a la perforación, así como una extraordinaria estabilidad. Además, MULTIMAX MT 518 permite que este neumático alcance altas velocidades y asegura un ciclo de vida prolongado.

Technologies



Alta velocidad



Cinturón de acero

Performance



Durabilidad



Resistencia a la perforación



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	S.W.	O.D.	SLR	RC	LLANTA	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Estándar	Alternativa
16.5"	36 X 12.5 R 16.5	TL	-	129 N	STD						
						315	902	420	2758	9.75	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura