



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

320/85R32

126;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94021598
SW (in)	13.0
OD (in)	53.4
SLR (in)	24.4
RC (in)	160.7
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000758
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2060	2400	2740	3080	3420	3750
25	2060	2400	2740	3080	3420	3750
20	2220	2570	2930	3300	3660	4010
5 LT	2770	3220	3670	4120	4570	5030
5 HT	2220	2570	2930	3300	3660	4010

25-03-2026