



## AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF750/70R44

186;D

## undefined US Standard

USA Code	94066926
SW (in)	29.9
OD (in)	85.6
SLR (in)	37.7
RC (in)	253.9
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	9530	11060	12590	14300	15830	17350	19060
from 40 to 25	10470	12150	13820	15710	17380	19060	20940
20	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360
12	10890	12640	14380	16340	18090	19830	21780
5	11520	13370	15210	17280	19120	20960	23040
*Upto 5 Cyc with front loader	14660	17010	19360	21990	24340	26690	29320
5 HT	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360

25-03-2026