



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/55R26.5

165;D

undefined IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1333
SLR (mm)	586
RC (mm)	4051
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002398

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1740	1970	2395	2770	3190	3615	3895	4315	4690
65	1910	2165	2630	3040	3505	3970	4275	4740	5150
50	2310	2620	3180	3680	4240	4805	5180	5740	6235
40	2595	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005
25	3015	3420	4155	4805	5540	6270	6760	7490	8140
10	3435	3895	4730	5470	6305	7140	7695	8530	9270

25-03-2026