



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version	STANDARD
---------	----------

Tire Type	TL
-----------	----

	270/95R54
--	-----------

	146;A8/B
--	----------

undefined IS Standard

SW (mm)	275
OD (mm)	1885
SLR (mm)	894
RC (mm)	5815
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-001410
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	1170	1530	1860	2040	2160	2370	2580	2790	3000	-
40	1170	1530	1860	2040	2160	2370	2580	2790	3000	-
30	1255	1640	1995	2185	2315	2540	2765	2990	3210	-
10	1395	1755	2160	2565	2970	3060	3420	3780	4140	4500

25-03-2026