



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 32



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-3



B



225



Technologies



All Steel

Performance



Tração



Resistência aos cortes



Durabilidade



EARTHMAX SR 32

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 32 é o pneu radial de base larga não direcional para scraper. O pneu é caracterizado por uma carcaça robusta All Steel e um composto devidamente formulado que asseguram uma resistência excelente a cortes e lacerações e durabilidade. Vantagens adicionais são uma grande capacidade de tração e de flutuação também durante condições de serviço pesadas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 29"	29.5 R 29	TL	E-3	**	202 B	CRC	288	765	1980	883	6009	48	25.00/3.5	24.00/3.5
	33.25 R 29	TL	E-3	**	209 B	CRC	346	845	2080	915	6250	54	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	37.25 R 35	TL	E-3	**	218 B	CRC	453	963	2381	1062	7229	59	31.00/4.0	-
Ø 39"	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	CRC	505	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-
	40.5/75 R 39	TL	E-3	**	225 B	STD	689	985	2610	1164	7924	59	32.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento