



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 48



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



223



Technologies



All Steel

Performance



Stabilité



Durabilité



Traction



Surface rocheuse dure



EARTHMAX SR 48

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 48 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) particulièrement conçu pour les tombereaux rigides. Ce pneu assure une meilleure traction et une extraordinaire résistance à l'usure - même pour les opérations les plus exigeantes dans des milieux rocheux. Le pneu est idéal pour le transport de charges lourdes. L'épaule en forme de carré protège le flanc contre les coupures et des dommages. EARTHMAX SR 48 présente une carcasse robuste All Steel qui confère une résistance exceptionnelle aux chocs et crevaisons par les pierres en optimisant la productivité.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	196	510	1870	856	5608	52	13.00/2.5	-
	NEWSIZE													
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	310	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	377	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	600	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	510	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement