



LOADER PLUS

Description

LOADER PLUS (L-3) est un pneu à structure diagonale, particulièrement conçu pour les chargeuses. Le mélange de la bande de roulement offre des caractéristiques de résistance à tout type de coupure et il est idéal pour les opérations de chargement ou nivelage.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeur,OTR ■ Chargeur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

29.5-25

LI/SS

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1860
RCS (mm)	849
CR (mm)	5544
Jante rec.	25.00/3.5
Code TRA	L3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.00
10	19250

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.