



SIERRA MAX



Beschreibung

SIERRA MAX ist der BKT-Reifen für Geländefahrten und Gartenanwendungen. Die Radialkonstruktion verleiht einen besonders angenehmen Fahrkomfort auch auf extremem Gelände wie Wüste, Erdreich und steinigen Böden. Das spezielle Laufflächenprofil und die breitere Aufstandsfläche bieten hervorragende Vorwärts- und Seitentraktion.

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Geländefahrzeug

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

AT26x12R12

LI/SS

58;N

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	305
AD (mm)	660
SLR (mm)	303
RU (mm)	1998
Felge empf.	9.5
ECE	E11-75R-006228

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	0.50
140	236

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.