



EARTHMAX SR 30



Descripción

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) es un neumático radial All Steel proyectado para un doble empleo, tanto con cargadoras como con volquetes articulados. Los cinturones de acero multiestrato y el dibujo rígido con bloques aseguran una excelente tracción, estabilidad y durabilidad. La especial mezcla resistente al corte, hace que EARTHMAX SR 30 sea la solución ideal para trabajar en condiciones operativas especiales.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Fuera de la Carretera ■ Volquete articulado

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida del neumático

15.5R25

LI/SS

160;B

Dimensiones US Standard

94052158						
50.2						
22.6						
150.0						
12.00/1.3						
E3/L3						
mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	8050	8550	8800	9350	9650	9900
5	11000	11400	12000	12300	12800	-

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.