



## RIDEMAX FL 615

### Descrizione

RIDEMAX FL 615 è uno pneumatico radiale flotation adatto alle ruote non motrici di rimorchi agricoli, autocisterne e spargitori. La struttura con cinture in acciaio offre un'elevata resistenza alla perforazione, una maggiore durabilità e un'alta capacità di carico. RIDEMAX FL 615 assicura una bassa resistenza al rotolamento durante il trasporto su strada ed eccezionali proprietà di autopulitura in campo. La spalla arrotondata e l'ampia area di impronta a terra garantiscono la protezione del suolo.

### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

800/65R32

LI/SS

190;D

# Dimensioni US Standard

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Codice USA    | 94513925         |
| LS (in)       | 32.1             |
| DT (in)       | 72.8             |
| RCS (in)      | 31.9             |
| CR (in)       | 220.9            |
| Cerchio cons. | DW 28 B          |
| Cerchio alt.  | DW 27 B          |
| ECE           | E11-106R-0010408 |

## Portata (US)

| mph / psi | 15    | 17    | 23    | 29    | 35    | 41    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40        | 11450 | 12850 | 15660 | 17770 | 20570 | 23370 |
| 30        | 13400 | 15050 | 18330 | 20790 | 24070 | 27350 |
| 25        | 14780 | 16590 | 20200 | 22920 | 26530 | 30150 |
| 20        | 16160 | 18130 | 22090 | 25050 | 29010 | 32960 |
| 15        | 16730 | 18770 | 22870 | 25940 | 30040 | 34130 |
| 10        | 17420 | 19540 | 23810 | 27010 | 31270 | 35530 |
| 5         | 18780 | 21090 | 25680 | 29130 | 33730 | 38330 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.