



FARM 2000 PLUS

Beschreibung

FARM 2000 PLUS ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich durch eine größer Anzahl von Stollen für bessere Leistungen im Einsatz auf dem Feld auszeichnet. Das tiefe Laufflächenprofil gewährleistet ein verlängertes Reifenleben und ausgezeichnete Traktion, während die erstklassige Gummimischung bessere Durchstichfestigkeit bietet. Neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften weist FARM 2000 PLUS speziell entworfene Stollenwinkel auf, sodass sich der Reifen besonders für Feld- und Transportanwendungen eignet.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ▪ Tractor

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	16.9-28
LI/SS	143;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	440
AD (mm)	1435
SLR (mm)	657
RU (mm)	4311
Felge empf.	W 15 L
Felge alt.	W 14 L
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2,40
30	2725

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.