



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-3



A6



172

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



TR 390

 TR 390 es un neumático agro-industrial, idóneo para las remolques que transportan la caña da azúcar y los compactadores. El neumático TR 390 se caracteriza por su elevada capacidad de carga y el aumento de la durabilidad. Su versión "dual bead HD", de doble talón HD, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques, mientras que la versión "dual bead HD special", de doble talón HD especial, es ideal para los trabajos más pesados.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	16	TL	159 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB HD	20	TL	172 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	STD	12	TL	154 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB	16	TL	160 A6

DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special - STD: Standard - DB: Dual Bead



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura