



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER FARM



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Lenkkontrolle



STEER FARM

STEER FARM wurde für 2WD Traktoren zur Bodenbearbeitung entworfen und zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Lenkverhalten aus.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 14"	5.20 - 14	3.50 D	4.00 E	135	625	295	1901	STD	6	TT	75 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5 K ; 5.00 F	170	740	353	2279	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	185	770	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	205	805	378	2451	STD	10	TT	109 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	196	878	418	2701	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung