



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt transporttillämpningar och är avsett för användning inom både lantbruk och industri. Det passar perfekt till universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka nylonhöljet med stålbalte har MULTIMAX MP 513 stor lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och god dragförmåga.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Universalfordon, Industriell ▪
Universalfordon

Version

STANDARD

Tire Type

TL

425/55R17MPT

142;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	421
OD (mm)	900
SLR (mm)	399
RC (mm)	2705
Rim Rec	13
Rim Alt	13.00
ECE	E11-106R-006433

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0
50	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
40	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
30	1110	1365	1620	1850	2105	2360	2530	2840
25	1150	1415	1680	1915	2180	2445	2625	2945

25-03-2026