



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387 IND



FICHE PRODUIT



Diagonal



164

Technologies



Tringle renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Capacité de charge élevée



TR 387 IND

🇫🇷 TR 387 IND est un pneu industriel, adapté pour les remorques industrielles et les compacteurs. Ce pneu se distingue de par une capacité de charge élevée, et il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version "dual bead", à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 30"	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	16	161 A6	DB	605	1675	770	4909	DW 20 A ; DW 20 B	-
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	18	164 A6	DB HD	605	1675	-	-	DW 20 A ; DW 20 B	-
Ø 32"	24.5 - 32	TL	16	164 A6	DB HD	625	1755	790	5226	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB

DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement