



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW-RIDE (A)



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



Schneemuster



robuste Karkasse

Performance



Beständigkeit



Traktion



SNOW-RIDE (A)

 SNOW-RIDE ist besonders für Gemeinde- und Wartungsanwendungen in winterlichen Verhältnissen mit Kompaktladern und Skid-Steer-Ladern geeignet. Er zeichnet sich durch hervorragende Traktion aus und ist ideal für den Einsatz auf Schnee und Eis. Das speziell entworfene Laufflächenmuster beseitigt das Risiko von Reifenschlupf und steht für ein langes Reifenleben.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung