



IS standard



TR 319



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



116

Performance



Auto limpieza



Estabilidad



Tracción



TR 319

TR 319 es un neumático que se utiliza en la maquinaria agrícola, como en las máquinas para la recogida de fruta y las zanjadoras destinadas tanto a los trabajos de jardinería como del campo y en los segmentos de municipalidad/mantenimiento. Este neumático muestra una amplia área de contacto que se traduce en una óptima tracción. Por tanto, TR 319 es idóneo para usarlo en superficies tanto mojadas, cuando se requiere estabilidad y propiedades de auto-limpieza.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura