



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51



PRODUKTDATENBLATT



Radial

L-5



A2

229

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Traktion



Schnittfestigkeit



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX SR 51

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 (L-5) ist ein All Steel Reifen, der speziell für Lader und Planiermaschinen entwickelt wurde. EARTHMAX SR 51 eignet sich für mittlere bis schwere Einsatzbedingungen, die eine höhere Durchstoßfestigkeit und Flankenschutz bei ausgezeichneter Traktionsleistung erfordern.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5	*	176 A2	CRC	-	437	1398	630	4110	61	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	L-5	*	186 A2	CRC	-	539	1545	703	4650	68	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	L-5	*	195 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	L-5	**	201 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-5	*	211 A2	CRC	-	777	1990	842	5872	94	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-5	**	221 A2	CRC	-	878	1872	814	5616	92	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung