



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 393



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

I-2



B



146

Technologies



Carcassa Rinforzata



Mescola speciale

Performance



Eccellente galleggiamento



Compattazione ridotta del suolo



Autopulitura



Trazione



TR 393

 TR 393 è stato specialmente sviluppato per presse per balle di fieno, spargitori e attrezzi agricoli su strada e fuori strada. Il particolare disegno del battistrada assicura ottime proprietà di galleggiamento e autopulitura nonché una lunga vita operativa. Grazie alla larga area di contatto, TR 393 offre eccellente trazione e minimizza la compattazione del suolo.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 16.1"	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 B
	21.5 L - 16.1 SL	W 18 CH	W 16 CH	546	1154	-	-	STD	10	TL	146 B

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento