



AGRIMAX SPARGO



Description

AGRIMAX SPARGO est le pneu BKT spcial pour les applications en couloirs, conu pour amliorer la productivit du champ en prservant le sol long terme. Il a dexcellentes propriets dauto-nettoyage et une capacit de charge suprieure des pressions standard. AGRIMAX SPARGO garantit une excellente traction en mme temps quune grande stabilit aux champs et lors des dplacements sur la route.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensions US Standard

Code USA	94514953
LS (in)	20.0
DT (in)	90.6
RCS (in)	40.7
CR (in)	273.9
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	46
45	9310	10440	11590	12720	13380	14030	14430	14840	16310
from 40 to 25	10060	11290	12530	13760	14470	15170	15610	16050	17640
20	10270	11520	12780	14040	14760	15480	15930	16380	17990
12	10470	11740	13030	14310	15050	15790	16240	16700	18350
5	11070	12430	13780	15140	15920	16690	17180	17660	19400
Upto 10 Cyc.	13630	15300	16980	18660	19600	20560	21160	21750	23900
Upto 20 Cyc.	11420	12820	14220	15620	16430	17220	17730	18230	20020

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.