



FL 630 SUPER

Description

FL 630 SUPER est un pneu Flotation particulièrement adapté pour les applications aux champs et sur route avec des remorques, camions-citernes et épandeurs. Sa structure résistante fournit une excellente traction et une adhérence parfaite même dans les virages et lors des manœuvres. Le dessin particulier de la bande de roulement garantit des propriétés de flottaison élevées en minimisant le compactage du sol en plus de propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. FL 630 SUPER supporte des vitesses jusqu'à 70 km/h.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	600/55R22.5
LI/SS	162;D

Dimensions US Standard

Code USA	94056149
LS (in)	23.4
DT (in)	48.5
RCS (in)	22.0
CR (in)	147.9
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Capacité de charge (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3480	3910	4870	5530	6390	7250	7910	8690	9530
40	3820	4300	5350	6070	7020	7960	8700	9530	10470
30	4630	5200	6470	7350	8500	9630	10530	11540	12680
25	5200	5840	7260	8270	9550	10820	11830	12960	14240
15	6040	6790	8440	9600	11090	12580	13730	15060	16540
5	6890	7740	9620	10930	12630	14330	15650	17160	18850

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.