



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



DESERT KING

Шина DESERT KING лучше всего подходит для рыхлой почвы, песчаной местности и грузовиков повышенной проходимости, используемых для прокладки дорог в пустыне. Оптимизированный ребристый рисунок протектора обеспечивает отличную проходимость и курсовую устойчивость. Ее прочный нейлоновый корд и борт специально разработаны для эксплуатации при низком давлении. DESERT KING также отличается высокой стойкостью к проколам и более длительным сроком службы.

Технологии



Усиленная конструкция



Прочный каркас

Характеристики



Отличная проходимость



Устойчивость



Высокая устойчивость к проколам



Долговечность

РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	TRA КОД	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	ТКВЧ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА (mm)	РАЗМЕР ОБОДА		
												РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ	
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	470	1535	635	4405	16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения