



EARTHMAX SR 44

Описание

EARTHMAX SR 44(E-4)- это радиальные шины с цельным металлокордом для техники, используемой при выполнении различных видов работ, включая горные работы, перевозку грузов и транспортировку леса. Массивный рисунок протектора E-4 обеспечивает как отличные тяговые характеристики, так и комфорт оператора машины. Шины EARTHMAX SR 44 (E-4) помогут оптимизировать продуктивность, независимо от вида выполняемых работ.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Внедорожный грузовик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	325/95R24
LI/SS	158;B

Размеры IS Standard

OD (mm)	1250
SLR (mm)	575
RC (mm)	3790
Rim Rec	8.50V
Rim Alt	9.00V
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	3075	3150	3350	3450	3550	3650	3750	3875	4000	4125	4250

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.