



EARTHMAX SR 459

Beskrivning

EARTHMAX SR 459 är ett radialdäck helt i stål för stela dumprar som arbetar i stenbrott och dagbrott. Den speciellt utvecklade symmetriska designen gör det möjligt att montera den på både bak- och framaxeln. EARTHMAX SR 459 är utformad för att säkerställa utmärkt hållbarhet och utmärker sig för sitt utomordentligt stora mönsterdjup (det största bland alla BKT-däck i denna storlek) i kombination med flerskiktiga stålbalten som ger överlägset skydd mot stötar och steninträngning. Det exceptionella mönsterdjupet säkerställer optimalt skydd för stommen utan att kompromissa med TKPH-värdena för en lång livslängd för däck. Dessutom maximerar den slutna konstruktionen med flera nabbar markkontakten, vilket resulterar i utmärkt hantering och stabilitet samt utmärkt förarkomfort. EARTHMAX SR 459 utmärker sig för utmärkt grepp på alla underlag, även på leriga ytor.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Stel dumper

Version HEAT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 27.00R49

LI/SS 223;B

Dimensioner US Standard

USA Code	94513048
OD (in)	107.1
SLR (in)	48.5
RC (in)	324.6
Rim Rec	19.50/4.0
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.