



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 57



PRODUKTDATENBLATT



Radial

L-5



A2

204

Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Beständigkeit



Traktion



Schnittfestigkeit



Stabilität



EARTHMAX SR 57

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 57 ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für Lader, Planierer und Universalfahrzeuge im Untertagebau entworfen wurde. Der Reifen verleiht erstklassige Traktion, Stabilität und Komfort auf schwierigem, felsigen Gelände. Das extra tiefe L-5 Laufflächenprofil und die speziell formulierte Gummimischung UMS (underground mine service) verleihen eine größere Verschleißfestigkeit neben außerordentlicher Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten an Felsen und Stichen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 15"	7.50 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	223	845	-	-	46	6.00	6.50
	8.25 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	240	880	-	-	47	6.50	7.00
	10.00 R 15	TT	L-5	*	-	CRC	-	278	916	-	-	48	7.50	7.00
Ø 20"	10.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	272	1105	-	-	48	7.50	-
	12.00 R 20	TT	L-5	*	-	CRC	-	318	1180	-	-	56	8.50	-
Ø 25"	18.00 R 25	TL	L-5	**	204A2	CRC	-	515	1651	-	-	80	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung