



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R28

124;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94047352
SW (in)	13.0
OD (in)	49.4
SLR (in)	22.4
RC (in)	147.4
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000615
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1940	2260	2580	2900	3220	3520
25	1940	2260	2580	2900	3220	3520
20	2080	2420	2770	3110	3450	3780
5 LT	2600	3030	3460	3880	4310	4730
5 HT	2080	2420	2770	3110	3450	3780

25-03-2026