



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

650/85R42

LI/SS

183;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	680
DT (mm)	2160
RCS (mm)	938
CR (mm)	6413
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW20B;DW21B
ECE	E11-106R-0011307
Codice TRA	R1W

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3980	4615	5250	5970	6605	7240	7960
from 65 to 40	4375	5075	5775	6560	7260	7960	8750
30	4460	5175	5890	6690	7405	8120	8925
20	4550	5275	6005	6825	7550	8280	9100
10	4810	5580	6350	7215	7985	8755	9625
Upto 30 Cyc	4965	5755	6550	7445	8240	9035	9930
Upto 15 Cyc	5925	6875	7820	8890	9835	10785	11855
Upto 10 Cyc	6495	7530	8570	9740	10780	11820	12990
10HT	4460	5175	5890	6690	7405	8120	8925

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.