

 | IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

# TRAC FARM



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



151



Technologies



Piu' Tasselli



Battistrada extra profondo

Performance



Durabilita'



Autopulitura



Trazione



Elevata capacita' di carico



Resistenza a tagli e lacerazioni



# TRAC FARM

**IT** TRAC FARM è uno pneumatico per operazioni di servizio pesante specificamente progettato per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Il battistrada profondo e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni rendono questo pneumatico idoneo per le condizioni operative più difficili, garantendo il migliore rendimento sull'investimento durante l'intero ciclo di vita del prodotto. TRAC FARM è stato progettato con un numero maggiore di ramponi per garantire eccellente trazione e ottime proprietà di autopulitura.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	TT	111 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
		W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	TT	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento