



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 823



PRODUKTDATENBLATT



Bias



127

Technologies



Blockmuster

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Schwersteinsatz



Lenkkontrolle



BK 823

 BK 823 ist ein Reifen für Traktoren, landwirtschaftliche Geräte und Anhänger zur Bodenbearbeitung und für Transportanwendungen auf Feld und Straße. Das spezielle Blockprofil macht den Reifen besonders für schwere Betriebsbedingungen geeignet, die hervorragende Steuereigenschaften erfordern. Eine HD-Version mit verbesserter Durchstichfestigkeit ist ebenso erhältlich.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	HD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	12	TT	124 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	14	TT	127 A8
	9.00 - 16	6.5	-	245	891	394	2583	STD	10	TL	121 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung