



IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 511



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# AS 511

Шины AS 511 лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники, которая используется при обработке почвы. Прочный каркас и специальная стойкая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают превосходную устойчивость и улучшенные характеристики. Благодаря большому пятну контакта шина AS 511 обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Уменьшенное уплотнение почвы



Устойчивость



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	NEWSIZE									

STD: Стандартная - SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображений, текстов, графиков и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Valkeista Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.