



EARTHMAX SR 412

Beschreibung

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für artikulierte Muldenkipper, Radlader und Dozer entwickelt wurde. Das einzigartige, tiefe Reifenprofil Klasse E-4 verleiht erstklassige Traktion und hervorragende Hitzebeständigkeit. Dank der All-Steel-Karkasse mit Stahlbändern ist EARTHMAX SR 412 in der Lage schwere Lasten zu tragen und bietet dabei außerordentliche Stabilität sowie beste Schnitt- und Durchstoßfestigkeit. Der quadratisch geformte Schulterbereich von EARTHMAX SR 412 steht für besten Bodenkontakt und exzellente Manövrierbarkeit.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Kipper

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	750/65R25
LI/SS	190;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1602
SLR (mm)	715
RU (mm)	4838
Felge empf.	24.00/3.0
Felge alt.	22.00/3.0; 25.00/3.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	9500	9750	10300	10600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.